

Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x20 Sprossen

Sicherung selbständig durch
 Schwerkraftarretierung.



Art. Nr.: K6720

1.041,15 €

~~UVP 1.426,22 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**




Gewicht: 38 kg

Standhöhe: 9,20 m	Arbeitshöhe: 11,20 m	Leiterlänge: 10,30 m
Sprossen/Stufen: 20	Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Seilzugleiter
Begehbarkeit: einseitig	gpsr_manufacturer_postalcode: 87740	Gewicht: 38,0 kg
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Buxheim	gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/	gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11	gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.		

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Länge (m)	4,25 - 7,20	4,70 - 8,30	5,20 - 9,45	5,75 - 10,30	6,30 - 11,70	6,90 - 12,60
max. Arbeitshöhe (m)	8,10	9,20	10,35	11,20	12,60	13,50
Gewicht (kg)	25,5	31,0	33,5	38,0	43,5	46,5
Holmgröße (mm)	75		90		100	
Traversenbreite (mm)	1,20					
Artikelnummer	6714	6716	6718	6720	6722	6724