

Iller Sprossen Schiebeleiter 2x8 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar.

Art. Nr.: K6808

400,90 €

~~UVP 471,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




Gewicht: 14.3 kg

Standhöhe: 3,05 m	Arbeitshöhe: 5,05 m	Leiterlänge: 4,15 m
Sprossen/Stufen: 8	Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Schiebeleiter
Begehbarkeit: einseitig	gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.	gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Buxheim	gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de	Gewicht: 14,3 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/
gpsr_manufacturer_postalcode: 87740		

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar

- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Länge (m)	1,65 - 2,40	1,95 - 3,00	2,55 - 4,15	3,10 - 5,25	3,65 - 6,10	4,15 - 7,25	4,70 - 8,30	5,30 - 9,50	5,80 - 10,30
max. Arbeitshöhe (m)	3,30	3,90	5,05	6,15	7,00	8,15	9,20	10,40	11,20
Gewicht (kg)	7,5	8,5	14,3	17,2	18,0	22,9	30,4	32,6	35,4
Holmgröße (mm)	60		75					90	
Traversenbreite (m)	-	-	0,90		1,00	1,20			
Artikelnummer	6805 (ohne Traverse)	6806 (ohne Traverse)	6808	6810	6812	6814	6816	6818	6820