Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Iller Stufenstehleiter eloxiert 10 gepolsterte Stufen

Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe
gepolstert

Art. Nr.: K48210

708,30 € ~~UVP 909,76 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.8 kg

Standhöhe: 2,50 m	**Arbeitshöhe:** 4,50 m	**Leiterlänge:** 3,40 m
Sprossen/Stufen: 10	**Trittform:** Stufen	**Hersteller:** Iller Leiter
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Stehleiter
Begehbarkeit: einseitig	**gpsr_manufacturer_email:** info@iller-leiter.de	**gpsr_manufacturer_street:** Hauptstr.
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_name:** ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.iller-leiter.de/
gpsr_manufacturer_city: Buxheim	**Gewicht:** 14,4 kg	**gpsr_manufacturer_postalcode** 87740
gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11		

Stufenstehleiter, einseitig begehbar bis zu 10 Stufen

- die Holme und Stufen sind abriebfest eloxiert dadurch keine Verschmutzung der Hände durch das Aluminium
- ideal für den Einsatz in Büros und Geschäftsräumen
- Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe gepolstert
- mit Sicherheitsplattform aus Aluminium Druckguss,
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand
- Ablageschale aus Aluminium-Druckguss

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Plattformhöhe: 1,32 m, Holmgröße 42 mm
- nach DIN EN 131,
- ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Polyester Sicherheitsgurte ab 4 Stufen
- Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 30 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10
Länge (m)	1,52	1,79	2,06	2,33	2,60	2,87	3,40
max. Arbeitshöhe Höhe (m)	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Plattformhöhe (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
Gewicht (kg)	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4
Holmgröße (mm)	42/42			48/42			
Artikel-Nr.	48203	48204	48205	48206	48207	48208	**48210**