

E-Mail: service@topleiter.de



nach DIN EN 131, TRBS konform

Art. Nr.: K7110-3



506,10 €

UVP 617,61 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE SOFORT LIEFERBAR



Hauptstr.

Gewicht: 14.8 kg

3				
Standhöhe: 1,9 m	Arbeitshöhe: 3,90 m	Leiterlänge: 2,50 m		
Sprossen/Stufen: 10	Hersteller: Iller Leiter	Trittform: Stufen		
Material: Aluminium	Kategorie: Stufenstehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig		
Treppengängig: nein	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenu 9-11</pre>		
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 87740</pre>	gpsr_manufacturer_city: Bux		
Eigengewicht: 13,6 kg	gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch	gpsr_manufacturer_street:		

gpsr manufacturer homepage:


https://www.iller-leiter.de/

Stabile Stufen-Stehleiter mit kräftigen Aluminium-Gussgelenken.

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile

GmbH & Co. KG

- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss











- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Stufen Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckausteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile ("eingetragenes Gebrauchsmuster")









DGUV 208-016

Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14	
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	
max. Arbeitshöhe (m)	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80	
Holmgröße (mm)	70									
Gewicht (kg)	4,9	6,2	7,5	8,9	10,3	11,7	14,8	18,0	21,4	
Artikel-Nr.	7103-3	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3	7114-3	