

E-Mail: service@topleiter.de





## Iller Teleskopleiter Eurostars 4x4 Sprossen

auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar.

Art. Nr.: K954204



**UVP 499,80 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE 

SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 13.3 kg

| Standhöhe: 2,95 m   | Arbeitshöhe: 4,95 m                                      | <b>Leiterlänge:</b> 4,16 m  |
|---|--|---|
| Sprossen/Stufen: 4  | Trittform: Sprossen                                      | Hersteller: Iller Leiter  |
| Material: Aluminium   | Kategorie: Teleskopleiter                                | Begehbarkeit: zweiseitig  |
| gpsr_manufacturer_postalcode<br>87740                                 | gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.                      | <pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/</pre> |
| <pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>                     | <pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre> | Gewicht: 12,8 kg  |
| gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG | <pre>gpsr_manufacturer_city: Buxheim</pre>               | gpsr_manufacturer_housenumbe<br>9-11                                |

## Holm-Gelenkverbindung in Verpresstechnik

- Durch Anbringen von Verlängerungsschenkeln auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zur EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Robuste und dauerhafte Profiqualität





• Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4x6 mit Stahl Bolzengelenk, verpresst

• Kompaktes Transportmaß











| Sprossen  | 4 x 4               | 4 x 5       | 4 x 6       |  |  |
|---|---------------------|-------------|-------------|--|--|
| Holmgröße (mm)                                  | innen 60 / außen 64 |             |             |  |  |
| Länge als Stehleiter (m)                        | 1,29 - 2,02         | 1,57 - 2,55 | 1,85 - 3,08 |  |  |
| Länge als Anlegeleiter (m)                      | 2,48 - 4,16         | 3,05 - 5,28 | 3,60 - 6,40 |  |  |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)                 | 3,35                | 3,90        | 4,45        |  |  |
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)               | 4,95                | 6,00        | 7,10        |  |  |
| Artikelnummer                                   | 954204              | 954205      | 954206      |  |  |
| Teleskopleiter - Ausführung mit Dreieckauslgern |                     |             |             |  |  |
| Artikelnummer                                   | 954214              | 954215      | 954216      |  |  |