

Iller Multifunktions- Klappleiter beidseitig begehbar mit 2x7 Sprossen und 4,95m AH



Art. Nr.: K62407

326,95 €

UVP 368,31 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 9.7 kg


Standhöhe: 2,95 m	Arbeitshöhe: 4,95 m	Leiterlänge: 4,17 m
Sprossen/Stufen: 7	Hersteller: Iller Leiter	Trittform: Sprossen
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Klappleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	Eigengewicht: 11,6 kg	gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.
gpsr_manufacturer_postalcode: 87740	gpsr_manufacturer_city: Buxheim	gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Treppengängig: nein	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/
gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11	gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG	

Klappleiter aus Aluminium, beidseitig begehbar oder als Anlegeleiter nutzbar.

- Entspricht DIN EN 131
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl im Holm verschraubt, dadurch auswechselbar
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig • Einsetzbar als: - Stehleiter - Anlegeleiter



Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge (mm)	1,60 - 3,05	1,88 - 3,61	2,16 - 4,17	2,44 - 4,73
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,80	3,05	3,30	3,60
max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,40	4,95	5,50
Traversenbreite (m)	0,90	0,90	0,90	0,90
Holmgröße (mm)	60	60	60	60
Gewicht (kg)	7,7	8,7	11,6	13,5
Artikel-Nr.	62405	62406	62407	62408