

## Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen beidseitig begehbar Aluminium 8 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe.



Art. Nr.: K46398

**1.594,30 €**

~~UVP 2.204,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 58 kg

**Standhöhe:** 1,92 m

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Podestleiter

**gpsr\_manufacturer\_name:** ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 9-11

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 87740

**Arbeitshöhe:** 3,90 m

**Hersteller:** Iller Leiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_email:** [info@iller-leiter.de](mailto:info@iller-leiter.de)

**Gewicht:** 58,0 kg

**gpsr\_manufacturer\_city:** Buxheim

**Sprossen/Stufen:** 8

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_country:** Deutschland

**Plattformhöhe:** 1,92 m


**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.iller-leiter.de/>

**gpsr\_manufacturer\_street:** Hauptstr.

Podestleiter fahrbar

- Doppelseitig begehbar
- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten

- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Größe	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90
Ausführung mit Aluminium-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg)	31,0	36,0	41,0	46,05	52,0	58,0
Artikelnummer	46393	46394	46395*	46396*	46397**	<b>46398**</b>
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg)	-	59,0	70,0	81,0	-	-
Artikelnummer	-	46379	46380*	46381*	-	-

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (4 - 6)

\*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.**