

Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2x22 Sprossen

Sicherung selbständig durch
Schwerkraftarretierung.



Art. Nr.: K6722

1.231,45 €

~~UVP 1.693,97 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 43.5 kg

Standhöhe: 10,60 m

Arbeitshöhe: 12,60 m

Leiterlänge: 11,70 m

Sprossen/Stufen: 22

Trittform: Sprossen

Hersteller: Iller Leiter

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Seilzugleiter

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_city:
Buxheim

gpsr_manufacturer_housenum
9-11

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_street:
Hauptstr.

gpsr_manufacturer_email:
info@iller-leiter.de

gpsr_manufacturer_postalcode:
87740

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland


Gewicht: 43,5 kg

gpsr_manufacturer_name:
ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch
GmbH & Co. KG

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Länge (m)	4,25 - 7,20	4,70 - 8,30	5,20 - 9,45	5,75 - 10,30	6,30 - 11,70	6,90 - 12,60
max. Arbeitshöhe (m)	8,10	9,20	10,35	11,20	12,60	13,50
Gewicht (kg)	25,5	31,0	33,5	38,0	43,5	46,5
Holmgröße (mm)	75		90		100	
Traversenbreite (mm)	1,20					
Artikelnummer	6714	6716	6718	6720	6722	6724