

## Iller Schiebeleiter mit automatischer Abhebesicherung 3x14 Sprossen

Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi  
Wandlaufrollen



Art. Nr.: K68314

**912,55 €**  
~~UVP 1.245,34 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 40.2 kg

**Standhöhe:** 8,65 m

**Arbeitshöhe:** 10,65 m

**Leiterlänge:** 9,75 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Iller Leiter

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Hauptstr.

**gpsr\_manufacturer\_housenumb:**  
9-11

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.iller-leiter.de/>

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Gewicht:** 40,2 kg

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
87740

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@iller-leiter.de](mailto:info@iller-leiter.de)


**gpsr\_manufacturer\_city:** Buxheim

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch  
GmbH & Co. KG

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität 3-teilig

- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
- Ab Größe 3 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 6 - 10 alle drei Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Alle drei Leiternteile getrennt verwendbar
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 3x6         | 3x8         | 3x10        | 3x12        | 3x14         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Länge (m)            | 1,95 - 4,15 | 2,55 - 5,80 | 3,10 - 7,50 | 3,65 - 8,65 | 4,25 - 9,75  |
| max. Arbeitshöhe (m) | 5,05        | 6,70        | 8,40        | 9,55        | 10,65        |
| Gewicht (kg)         | 14,4        | 21,3        | 25,9        | 30,3        | 40,2         |
| Holmgröße (mm)       | 60          | 75          |             |             | 90           |
| Traversenbreite (m)  | 0,90        | 1,00        | 120         |             |              |
| Artikelnummer        | 68306       | 68308       | 68310       | 68312       | <b>68314</b> |