

# Iller Sprossen Anlegeleiter Eurostars 20 Sprossen

Mit Traverse zur Standverbreiterung

Art. Nr.: K55020

**324,85 €**

~~UVP 357,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 12.5 kg



|                                                                                    |                                                         |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,55 m                                                           | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,55 m                              | <b>Leiterlänge:</b> 5,76 m                                                                                    |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 20                                                         | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter                         | <b>Trittform:</b> Sprossen                                                                                    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x                                                             | <b>Material:</b> Aluminium                              | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter                                                                                |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig                                                     | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br>info@iller-leiter.de | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>9-11                                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>ILLER-LEITER - Geis &<br>Knoblauch GmbH & Co. KG | <b>Gewicht:</b> 11,5 kg                                 | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.iller-leiter.de/">https://www.iller-leiter.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Buxheim                                          | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>87740           | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                                              |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Hauptstr.                                      |                                                         |                                                                                                               |

Sprossen durchgesteckt und verbördelt

- Gleitsichere Leiternfüße
- Äußere Leiternbreite 40 cm
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20           | 22    | 24    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Holmgröße (mm)       | 60    |       |       |       |       | 75    |       |              |       | 90    |
| Länge (m)            | 1,80  | 2,40  | 2,96  | 3,52  | 4,08  | 4,64  | 5,20  | 5,76         | 6,32  | 6,88  |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,80  | 3,30  | 3,85  | 4,40  | 4,95  | 5,50  | 6,00  | 6,55         | 7,10  | 7,65  |
| Traversenbreite (m)  | -     | -     | -     | 0,90  |       |       | 1,00  |              | 1,20  |       |
| Gewicht (kg)         | 3,0   | 4,0   | 4,5   | 7,5   | 8,5   | 10,5  | 11,5  | 12,5         | 14,0  | 15,0  |
| Artikelnummer        | 55006 | 55008 | 55010 | 55012 | 55014 | 55016 | 55018 | <b>55020</b> | 55022 | 55024 |