

Iller Sprossen Anlegeleiter in hochwertiger Industriequalität 6 Sprossen

Art. Nr.: K6506

★★★★★ (eine Bewertung)

168,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 3.5 kg

Standhöhe: 0,80 m

Arbeitshöhe: 2,80 m

Leiterlänge: 1,84 m

Sprossen/Stufen: 6

Trittform: Sprossen

Hersteller: Iller Leiter

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Anlegeleiter

Begehbarkeit: einseitig

gpsr_manufacturer_postalcode: 87740

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.

gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de

gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11

gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_city: Buxheim


gpsr_manufacturer_country: Deutschland

Gewicht: 3,5 kg

Sprossenanlegeleiter in hochwertiger Industriequalität

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, durchgesteckt und verbördelt
- Holmgröße 60 mm
- Nach DIN EN 131

- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Länge (m)	1,84	2,14	2,40	2,68	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,65
Holmgröße (mm)	60								75			
Gewicht (kg)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	7,9	9,0	10,1	13,2	15,0	16,0	16,9
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Traversenbreite	-	-	-	-	-	0,90			1,00		1,20	
Artikelnummer	6506	6507	6508	6509	6510	6512	6514	6516	6518	6520	6522	6524