

## Iller Sprossen Anlegeleiter mit Traverse in hochwertiger Industriequalität 24 Sprossen

Art. Nr.: K6524

★★★★★ (eine Bewertung)

**525,35 €**

~~UVP 644,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 17 kg

|                                                                              |                                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,65 m                                                     | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,65 m                                                                                 | <b>Leiterlänge:</b> 6,88 m             |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 24                                                   | <b>Trittform:</b> Sprossen                                                                                 | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x                                                       | <b>Material:</b> Aluminium                                                                                 | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter         |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig                                               | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.iller-leiter.de/">https://www.iller-leiter.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_posta:</b> 87740  |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Hauptstr.                                   | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                              | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Buxheim |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 9-11                                   | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@iller-leiter.de">info@iller-leiter.de</a>             | <b>Gewicht:</b> 16,9 kg                |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG |                                                                                                            |                                        |

Sprossenanlegeleiter in hochwertiger Industriequalität

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, durchgesteckt und verbördelt
- Holmgröße 60 mm

- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24          |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Länge (m)            | 1,84 | 2,14 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,52 | 4,08 | 4,64 | 5,20 | 5,76 | 6,32 | 6,88        |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 | 6,55 | 7,10 | 7,65        |
| Holmgröße (mm)       | 60   |      |      |      |      |      |      |      | 75   |      |      |             |
| Gewicht (kg)         | 3,5  | 4,0  | 4,5  | 5,0  | 5,5  | 7,9  | 9,0  | 10,1 | 13,2 | 15,0 | 16,0 | 16,9        |
| Traverse             | nein | nein | nein | nein | nein | ja   | ja   | ja   | ja   | ja   | ja   | ja          |
| Traversenbreite      | -    | -    | -    | -    | -    | 0,90 |      |      | 1,00 |      | 1,20 |             |
| Artikelnummer        | 6506 | 6507 | 6508 | 6509 | 6510 | 6512 | 6514 | 6516 | 6518 | 6520 | 6522 | <b>6524</b> |