







## Iller Stufenstehleiter eloxiert 2x8 gepolsterte Stufen

Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe gepolster

Art. Nr.: K48108

*701,10 €* 

**UVP 899,64 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE 

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 11.7 kg



| Standhöhe: 1,50 m                                  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,50 m  | Leiterlänge: 2,72 m                                     |
|--|---|---|
| Sprossen/Stufen: 8                                 | Hersteller: Iller Leiter  | Trittform: Stufen                                       |
| Teilbarkeit: 1x                                    | Material: Aluminium   | Kategorie: Stehleiter                                   |
| Begehbarkeit: Zweiseitig                           | gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG | Gewicht: 12,2 kg  |
| <pre>gpsr_manufacturer_housenumber:<br/>9-11</pre> | <pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/</pre>   | <pre>gpsr_manufacturer_email info@iller-leiter.de</pre> |
| <pre>gpsr_manufacturer_postalcode:<br/>87740</pre> | <pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre>                        | <pre>gpsr_manufacturer_city: Buxheim</pre>              |
| <pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>  |   |   |

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar mit bis zu 2 x 10 Stufen

- die Holme und Stufen sind abriebfest eloxiert dadurch keine Verschmutzung der Hände durch das Aluminium
- ideal für den Einsatz in Büros und Geschäftsräumen
- Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe gepolstert
- 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand
- Holmgröße 42 mm
- nach DIN EN 131

E-Mail: service@topleiter.de





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

- ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Polyester Sicherheitsgurte
- geschraubte Stufen Holm Verbindung

| Stufen               | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 10    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge (m)            | 0,84  | 1,11  | 1,38  | 1,65  | 1,92  | 2,18  | 2,72  |
| Höhe (m)             | 0,75  | 1,00  | 1,25  | 1,50  | 1,75  | 2,00  | 2,50  |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,25  | 2,50  | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50  | 4,00  |
| Gwicht (kg)          | 4,40  | 5,80  | 7,30  | 8,80  | 10,3  | 12,2  | 15,8  |
| Holmgröße (mm)       | 42    |       |       |       |       | 48    |       |
| Artikel-Nr.          | 48103 | 48104 | 48105 | 48106 | 48107 | 48108 | 48110 |







