

Iller Teleskopleiter, beidseitig begehbar mit 4x5 Sprossen und 6,0m AH

Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

Art. Nr.: K64205

635,10 €
~~UVP 806,82 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 16 kg

⚠ Abbildung abweichend. Ausführung auf Bild mit 4x4 Sprossen (Art.-Nr. 64204)



Arbeitshöhe: 6,00 m	Leiterlänge: 5,28 m	Sprossen/Stufen: 5
Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter	Teilbarkeit: 4x
Material: Aluminium	Kategorie: Teleskopleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
Eigengewicht: 16,0 kg	Treppengängig: ja	Holmbreite: 60 mm
Beschichtung: eloxiert		

Teleskopleiter "Levelmaster" - Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

- Einsetzbar als ...
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS).

Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131



Sprossen	4 x 3		4 x 4		4 x 5		4 x 6	
Länge als Stehleiter (m)	1,01 - 1,49		1,29 - 2,02		1,57 - 2,55		1,85 - 3,08	
Länge als Anlegeleiter (m)	1,92 - 3,04		2,48 - 4,16		3,05 - 5,28		3,60 - 6,40	
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,85		3,35		3,90		4,45	
max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85		4,95		6,00		7,10	
Packmaß (LxBxH, m)	1,02 x 0,48 x 0,21		1,30 x 0,55 x 0,21		1,58 x 0,63 x 0,21		1,85 x 0,69 x 0,21	
Dreiecksausleger	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	64203	64213	64204	64214	64205	64215	64206	64216