

Minka Bodentreppe Polar 60 mit U-Wert 0,64 W/m²K bis 280cm Raumhöhe 120x60cm Deckenöffnung

Isolationsbodentreppe mit starkem Holztreppenpaket



Art. Nr.: M10643

★★★★★ (eine Bewertung)

362,65 €

~~UVP 451,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 34 kg

Lichte Raumhöhe: 280 cm	U-Wert: 0,64 W/m ² ·K	Breite Deckenöffnung: 60 cm
Holzart: Fichte	Typ: Polar 60	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 120 cm
Deckelstärke: 60 mm	gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_email: office@minka.at
gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal	gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	gpsr_manufacturer_housenumber: 6

Isolierende Bodentreppe "Polar 60" mit starkem Holztreppenpaket.

Die Bodentreppe Polar 60 punktet nicht nur mit der starken Ausführung aus Massivholz, sondern auch mit einer extrem starken Isolationswirkung. Sie weist einen hervorragenden U-Wert von 0,645 W/m²K auf. Mit dem dazu passenden ISO-Oberdeckel kann sogar ein U-Wert von 0,24 W/m²K erreicht werden. Dank dem 2-Punkt-Sicherheitsverschluss ist die Polar 60 außerdem in die Luftdichtheitsklasse 4 einzuordnen.

Flexibles Design.


Diese Dachbodentreppe ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Somit lässt sie sich in Deckenöffnungen mit den Maßen 86×70, 120×60, 120×70, 130×70 oder 140×70 cm einsetzen. Die Polar 60 ist für Raumhöhen von bis zu 280 cm geeignet, sie kann aber auch beliebig auf niedrigere Höhen gekürzt werden. Der Handlauf aus Stahl ist mit einer gelben Pulverbeschichtung überzogen und unterstützt Sie beim Aufstieg in Ihren Dachboden.

Nachhaltige Nutzung.

Die Polar 60 ist eine sehr gute Wahl, wenn Sie zuhause Energie sparen wollen. Dank der hohen Luftdichtheit sorgt diese Holzbodentreppe dafür, dass die Wärme drinnen bleibt und die Kälte draußen. Somit sparen Sie Heizkosten und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Klassische Holzbodentreppe mit starker Isolationswirkung
- 2-Punkt Sicherheitsverschluss für hohe Luftdichtheit und sicheren Halt des Unterdeckels
- Fugenlose Rundumdichtung
- Deckel beidseitig weiß
- 27 mm starke Stufen
- 27 mm starke Massivholzstufen und Handlauf aus Stahl sorgen für sicheren Auf- und Abstieg
- U-Wert: 0,645 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,24 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4
- Fünf Größen für kleine bis große Deckenöffnungen: 86×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Futterkasten und Leiter aus massivem Fichtenholz
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhe aus Kunststoff
- 60 mm starker Unterdeckel
- max. Belastbarkeit: 150 kg





Technische Daten									
(A) Deckenöffnung (cm)	86 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70				
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	255	280	280	280	280				
(C) Ausklappmaß (cm)	50	55	55	45	35				
Futterkastenmaß (cm)	85 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13	129 x 69 x 13	139 x 69 x 13				
U-Wert, geprüft (W/m²K)	0,64	0,64	0,24	0,64	0,24	0,64	0,24	0,64	0,24
ISO-Oberdeckel	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10641	10643	10643 O	10644	106440	10646	106460	10648	106480



-
- [Zertifikat U-Wert](#)
 - [Zertifikat U-Wert mit Oberdeckel](#)