

Zarges Maststeigleitern-System

Leiterlänge bis zu 20,00m

Art. Nr.: 319-OX



Trittform: Sprossen

Hersteller: Zarges

Material: Aluminium

Kategorie: Mastleiter

Sicheres und effektives Arbeiten an Masten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

- Höchste Arbeitssicherheit durch Doppelholmleiter und integriertes Steigschutzsystem
- Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus permanente Sicherheit
- Breite 30 mm tiefe Sprossen für optimale Rutsicherheit beim Auf- und Abstieg
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Die Doppelholm-Bauweise ermöglicht leichtes Transportieren, Stapeln und Lagern der Module
- Verschleißarme Befestigung am Masten durch spezielle Anschlagmittel (Flechtleine und Mastbügel mit Anlegeklotz)
- Hohe Flexibilität in Bezug auf Höhe (max. 20,00 m) und Mastdurchmesser (ø 140 mm bis 1000 mm)
- Die Aufbauzeit (Maststockzeit) für einen 15,00 m langen Masten liegt bei ca. 10 Minuten
- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121 , DIN 18799 - 1 , DIN EN ISO 14122 - 4 , DIN EN 131. Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert
- Gewichtsoptimierte Fallschutzschiene aus Aluminium

- Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten, kann an jeder Position des Steigschutz-systems, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, eingebracht bzw. entnommen werden – zur Verwendung des ZARGES Leitern Systems zwingend erforderlich, nicht im Lieferumfang des Leiternsystems enthalten. Der Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX ist als Zubehör unter Bestell-Nr. 47588 erhältlich
- Fallschutzläufer und Sicherheitsgeschirre müssen ab einer Absturzhöhe von 5,00 m eingesetzt werden

Hinweis

Ersatz- und Einzelteile wie z.B. Anlegeelement, Flechtleine etc. erhalten Sie auf Anfrage



Leiterkombinationen	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	7-teilig
Leiterlänge L (m)	8,80	11,60	14,40	17,20	20,00
äußere Breite (m)	505	505	505	505	505
Holmhöhe (mm)	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	32	42	52	62	72
Gewicht (kg)	40,0	52,0	64,0	76,0	88,0
Bestell-Nr.	55140	55141	55142	55143	55144

Your browser does not support the video tag.