

## Zarges Unterleiter zu Maststeigleitern-System 12 Sprossen

Art. Nr.: Z41916

**Gewicht:** 14 kg



**Leiterlänge:** 3,52 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mastleiter

### Sicheres und effektives Arbeiten an Masten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

- Höchste Arbeitssicherheit durch Doppelholmleiter und integriertes Steigschutzsystem
- Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus permanente Sicherheit
- Breite 30 mm tiefe Sprossen für optimale Rutschsicherheit beim Auf- und Abstieg
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Die Doppelholm-Bauweise ermöglicht leichtes Transportieren, Stapeln und Lagern der Module
- Verschleißarme Befestigung am Masten durch spezielle Anschlagmittel (Flechtleine und Mastbügel mit Anlegeklotz)
- Hohe Flexibilität in Bezug auf Höhe (max. 20,00 m) und Mastdurchmesser (ø 140 mm bis 1000 mm)
- Die Aufbauzeit (Maststockzeit) für einen 15,00 m langen Masten liegt bei ca. 10 Minuten
- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121 , DIN 18799 – 1 , DIN EN ISO 14122 – 4 , DIN EN 131. Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert

- Gewichtsoptimierte Fallschutzschiene aus Aluminium
- Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten, kann an jeder Position des Steigschutz-systems, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, eingebracht bzw. entnommen werden – zur Verwendung des ZARGES Leitern Systems zwingend erforderlich, nicht im Lieferumfang des Leiternsystems enthalten. Der Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX ist als Zubehör unter Bestell-Nr. 47588 erhältlich
- Fallschutzläufer und Sicherheitsgeschirre müssen ab einer Absturzhöhe von 5,00 m eingesetzt werden

#### Hinweis

Diese Artikel sind ergänzende Einzelteile zu den Mastleitern. Komplettssets finden Sie unter diesen Artikel-Nummern: 55140, 55141, 55142, 55143, 55144.



| Leiterkombinationen | Unterleiter  | Mittelleiter | Oberleiter |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| Leiterlänge L (m)   | 3,52         | 2,85         | 2,80       |
| Äußere Breite (m)   | 505          | 505          | 505        |
| Holmhöhe (mm)       | 58           | 58           | 58         |
| Sprossenanzahl      | 12           | 10           | 10         |
| Gewicht (kg)        | 14           | 12           | 12         |
| Bestell-Nr.         | <b>41916</b> | 41917        | 41918      |