

Zarges Unterleiter zu Maststeigleitern-System 12 Sprossen

Art. Nr.: Z41916

Gewicht: 14 kg



Symbolische Abbildung

Leiterlänge: 3,52 m

Sprossen/Stufen: 12

Hersteller: Zarges

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

Kategorie: Mastleiter

Sicheres und effektives Arbeiten an Masten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

- Höchste Arbeitssicherheit durch Doppelholmleiter und integriertes Steigschutzsystem
- Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus permanente Sicherheit
- Breite 30 mm tiefe Sprossen für optimale Rutschsicherheit beim Auf- und Abstieg
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Die Doppelholm-Bauweise ermöglicht leichtes Transportieren, Stapeln und Lagern der Module
- Verschleißarme Befestigung am Masten durch spezielle Anschlagmittel (Flechtleine und Mastbügel mit Anlegeklotz)
- Hohe Flexibilität in Bezug auf Höhe (max. 20,00 m) und Mastdurchmesser (ø 140 mm bis 1000 mm)
- Die Aufbauzeit (Maststockzeit) für einen 15,00 m langen Masten liegt bei ca. 10 Minuten
- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121 , DIN 18799 - 1 , DIN EN ISO 14122 - 4 , DIN EN 131. Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert

- Gewichtsoptimierte Fallschutzschiene aus Aluminium
- Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten, kann an jeder Position des Steigschutz-systems, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, eingebracht bzw. entnommen werden – zur Verwendung des ZARGES Leitern Systems zwingend erforderlich, nicht im Lieferumfang des Leiternsystems enthalten. Der Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX ist als Zubehör unter Bestell-Nr. 47588 erhältlich
- Fallschutzläufer und Sicherheitsgeschirre müssen ab einer Absturzhöhe von 5,00 m eingesetzt werden

Hinweis

Diese Artikel sind ergänzende Einzelteile zu den Mastleitern. Komplettssets finden Sie unter diesen Artikel-Nummern: 55140, 55141, 55142, 55143, 55144.



Leiterkombinationen	Unterleiter	Mittelleiter	Oberleiter
Leiterlänge L (m)	3,52	2,85	2,80
Äußere Breite (m)	505	505	505
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Sprossenanzahl	12	10	10
Gewicht (kg)	14	12	12
Bestell-Nr.	41916	41917	41918