

Altrex Varitrex Tele Pro+ Vielzweckleiter



Art. Nr.: 3805-OX

ab 240,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Typ: Varitrex Tele PRO+

Hersteller: Altrex

Varitrex Tele PRO+. Teleskopische Vielzweckleiter für den intensiven professionellen Einsatz.

Die Varitrex Tele PRO+ ist eine Teleskop-Vielzweckleiter. Sie können diese sowohl als Stehleiter (in A-Stellung) als auch als Anlegeleiter verwenden. Außerdem ist die Leiter teleskopisch höhenverstellbar. Dadurch gleicht Sie Höhenunterschiede z.B. in einem Treppenhaus, problemlos aus. Mit der Varitrex Tele PRO+ können Sie auch die schwierigsten Aufgaben bewältigen.

Dank der konischen Leiterholmenden mit rutschfesten Füßen haben Sie immer eine sehr hohe Standsicherheit.

Mit dem ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielzweckleiter ganz einfach in die gewünschte

Arbeitsposition bringen. Das einzigartige 3-PIN autolocking®-Scharniersystem sichert die Vielzweckleiter in jeder Position. Die einzigartigen, rutschfesten Sprossen sorgen für zusätzlichen

Stehkomfort bei der Arbeit. Und schließlich ist die schwarze Beschichtung nicht nur attraktiv, sondern auch schmutzabweisend.

Intelligentes Scharniersystem

Mit 12.000 Zyklen ist das 3-PIN autolocking® Scharniersystem ausgiebig getestet. Optimale Sicherheit und Schutz.

Multifunktional und ausziehbar

Die Varitrex Tele PRO+ lässt sich im Handumdrehen zu einer Stehleiter (A-Stellung) oder zu einer Anlegeleiter verwandeln. Dank der ergonomischen Arretierungsknopfes ist das so einfach wie noch nie. Durch den Teleskopmechanismus ist sie auch ideal für Arbeiten auf Flächen mit Höhenunterschied. Stellen Sie die Vielzweckleiter in die gewünschte Position und erreichen Sie die benötigte Arbeitshöhe.

Stabil und sicher

Konische Leiterholmenden sorgen für eine hohe Standsicherheit. Egal, in welcher Position Sie die Leiter verwenden.

Kompakte Aufbewahrung

Zusammengeklappt nimmt die Varitrex Tele PRO+ nur wenig Platz ein. So lässt sie sich leicht transportieren und lagern.



Maximale Arbeitshöhe	3,80 m	4,90 m	5,95 m
Anzahl Sprossen	4x3	4x4	4x5
Ausgeschobene Länge	2,95 m	4,07 m	5,15 m
Bodenfläche (A-Stellung)	1,02x0,64 m x m	1,35x0,76 m x m	1,66x0,87 m x m
Breite der Lagerung	64 cm	76 cm	97 cm
Höhe der Lagerung	99 cm	127 cm	154 cm
Tiefe der Lagerung	22 cm	22 cm	22 cm
maximale Standhöhe	1,82 m	2,89 m	3,94 m
Standhöhe (A-Stellung)	0,78 m	1,30 m	1,82 m
Gewicht	11,2 kg	14,1 kg	17,1 kg
Artikelnummer	503733	503734	503735