

## Facal Mehrzweckleiter SUPERPRIMA S600 2-teilig 5+6 Sprossen

erhöhte verstellbare Traverse mit  
Niveaueausgleich



Art. Nr.: P210-2

**271,65 €**  
~~UVP 289,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 11.5 kg

**Senkrechte Höhe:** 1,94 m

**Arbeitshöhe:** 3,50 m

**Leiterlänge:** 3,00 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Facal

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter


**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent**

**Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit Niveaueausgleich**

- Hochwertige Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Verstellbare Traverse 83/128 cm für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erhöhter Freiraum unter der Traverse
- Serienmäßige Traverse
- Verstärkung aus Stahl mit Nylonüberzug
- Verschleißarme Gleitschienen mit Nylonüberzug sorgen für absolute Standfestigkeit und reduzieren den Abrieb an den Metallteilen
- XXL-Rollen Ø 100 mm mit weicher Gummibereifung
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Sprossen 30x30 mm. rhombisch eingebaut für optimalen Stand

- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- TÜV Italia Attestation of Conformity No. VA\_MES 13 06 008



|                                       |               |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)     | 3,50          | 4,50   | 5,10   | 5,70   | 6,00   | 6,60   | 7,20   |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)         | 3,00          | 3,60   | 4,20   | 4,80   | 5,10   | 5,70   | 6,30   |
| senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m) | 1,94          | 2,24   | 2,54   | 2,84   | 3,14   | 3,44   | 3,74   |
| Traversenbreite verstellbar (cm)      | 83/128        | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128 |
| Sprossenzahl                          | 5+6           | 6+7    | 7+8    | 8+9    | 9+10   | 10+11  | 11+12  |
| Holmabmessungen (mm)                  | 25x65         | 25x65  | 25x65  | 25x80  | 25x80  | 25x80  | 25x90  |
| Gewicht (kg)                          | 11,0          | 13,0   | 14,0   | 18,0   | 19,0   | 21,0   | 23,0   |
| Artikelnummer                         | <b>P210-2</b> | P240-2 | P260-2 | P290-2 | P320-2 | P350-2 | P380-2 |