

## Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x8 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

Art. Nr.: Y404516

**288,70 €**

~~UVP 423,64 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 9.5 kg

**Standhöhe:** 2,93 m

**Leiterlänge:** 4 m

**Hersteller:** Hymer

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 88239

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Wangen im Allgäu

**Senkrechte Höhe:** 2,05 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Teilbarkeit:** 2x

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
10

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**Arbeitshöhe:** 4,93 m

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

**Gewicht:** 9,5 kg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**Tragkraft:** 150 kg

### Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße


- Nach EN 131

#### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten                      |               |           |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Sprossenzahl                          | 2x8           | 2x10      | 2x12      |
| Holm oben/unten (ca. mm)              | 60/60         | 66/66     | 71/71     |
| Sprossenzahl max. ausgefahren         | 14            | 17        | 21        |
| Länge eingefahren (ca. m)             | 2,32          | 2,88      | 3,44      |
| Länge ausgefahren (ca. m)             | 4             | 4,84      | 5,98      |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)          | 1,52          | 2,05      | 2,59      |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)        | 3,52          | 4,05      | 1,59      |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)        | 2,93          | 3,74      | 4,82      |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)      | 4,93          | 5,74      | 6,82      |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)    | 2,05          | 2,58      | 3,12      |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,71     | 0,36/0,95 | 0,36/0,95 |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 1,55          | 1,94      | 2,19      |
| Gewicht (ca. kg)                      | 9,5           | 12,1      | 14,9      |
| Artikelnummer                         | <b>404516</b> | 404520    | 404524    |