

## Zarges Treppenpodest 45° 1000mm Stufenbreite 4 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg



Art. Nr.: Z40855530

**1.173,95 €**  
~~UVP 2.223,40 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 41.6 kg

|                              |                              |                               |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m | <b>Standhöhe:</b> 0,8 m      | <b>Neigung:</b> 45°           |
| <b>Ausladung:</b> 1,27 m     | <b>Stufenbreite:</b> 1000 mm | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,8 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,80 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4    | <b>Hersteller:</b> Zarges     |
| <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Treppe      |

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes).Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

### Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

### Technische Daten

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 1500                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |
| Plattformlängen (mm)                   | 200 bis 2000                                                               |



|                     |          |          |                 |          |
|---------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,40     | 0,60     | 0,80            | 0,99     |
| Ausladung (m)       | 0,87     | 1,07     | 1,27            | 1,47     |
| Stufenanzahl        | 2        | 3        | 4               | 5        |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |                 |          |
| Artikelnummer       | 40855520 | 40855521 | 40855522        | 40855523 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |                 |          |
| Artikelnummer       | 40855524 | 40855525 | 40855526        | 40855527 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |                 |          |
| Artikelnummer       | 40855528 | 40855529 | <b>40855530</b> | 40855531 |