

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse und Wandlaufrollen 3x12 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604736

873,45 €

~~UVP 1.303,05 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 30 kg

Senkrechte Höhe: 5,80 m

Standhöhe: 7,34 m

Arbeitshöhe: 9,34 m

Leiterlänge: 8,66 m

Sprossen/Stufen: 12

Trittform: Sprossen

Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.hymer-alu.de/>

gpsr_manufacturer_street:
Käferhofen

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_postalcode:
88239

gpsr_manufacturer_city: Wangen
im Allgäu

gpsr_manufacturer_name:
Hymer-Leichtmetallbau GmbH
& Co. KG

gpsr_manufacturer_email:
info@hymer-alu.de

gpsr_manufacturer_housenumb:
10

Gewicht: 30,0 kg

Tragkraft: 150 kg

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)


- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten

Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25	30
Länge eingefahren (ca. m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63
Länge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	1,6	2,13	2,65	3,2	3,71	4,55
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,6	4,13	4,65	5,2	5,71	6,55
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3	3,8	4,35	5,45	5,99	7,34

Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	5	5,8	6,35	7,45	7,99	9,34
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,8
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. m)	0,36/0,43/1,03	0,36/0,43/1,03	0,36/0,43/1,03	0,36/0,43/1,16	0,36/0,43/1,16	0,36/0,43/1,16
Schrittlänge (ca. m)	1,31	1,5	1,64	1,82	2	2,36
Gewicht (ca. kg)	13	14,6	17,6	20,6	23,3	30
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja	ja
starre Strebe	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Artikelnummer	604718	604721	604724	604727	604730	604736