

Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen

2x12 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

Art. Nr.: Y404524

395,75 €
~~UVP 585,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



HYMER

Gewicht: 14.9 kg

Standhöhe: 3,74 m	Senkrechte Höhe: 3,12 m	Arbeitshöhe: 6,82 m
Leiterlänge: 5,98 m	Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter	Begehbarkeit: zweiseitig	Gewicht: 14,9 kg
gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	gpsr_manufacturer_housenumber: 10	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu
gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Tragkraft: 150 kg

Multifunktionale Verwendung


- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten			
Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (ca. m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (ca. m)	4	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,52	4,05	4,59
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,93	5,74	6,82
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (ca. m)	0,36/0,71	0,36/0,95	0,36/0,95
Schrittlänge (ca. m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,1	14,9
Artikelnummer	404516	404520	404524