

Hymer Teleskopleiter Telestep 4x4 Sprossen

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: Y814216

516,40 €

~~UVP 763,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 14.2 kg



HYMER

| | | |
|---|--|--|
| Senkrechte Höhe: 1,95 m | Standhöhe: 3,00 m | Arbeitshöhe: 5,00 m |
| Leiterlänge: 4,02 m | Sprossen/Stufen: 4 | Trittform: Sprossen |
| Hersteller: Hymer | Teilbarkeit: 4x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Teleskopleiter | gpsr_manufacturer_country: Deutschland | gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
| gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/ | gpsr_manufacturer_street: Käferhofen |
| gpsr_manufacturer_housenumber: 10 | gpsr_manufacturer_postalcode: 88239 | gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de |
| Gewicht: 14,2 kg | | |

Multifunktionale Verwendung


- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-4



| Technische Daten | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Sprossenzahl | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Holm (ca. mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Länge Anlegeleiter (ca. m) | 1,85 - 2,92 | 2,35 - 4,02 | 2,90 - 5,14 | 3,46 - 6,26 |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 0,72 | 1,23 | 1,8 | 2,35 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m) | 2,72 | 3,23 | 3,8 | 4,35 |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 2,1 | 3 | 4,1 | 5,2 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m) | 4,1 | 5 | 6,1 | 7,2 |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 0,9 - 1,4 | 1,15 - 1,95 | 1,4 - 2,49 | 1,7 - 3,03 |
| Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m) | 0,36/0,56 | 0,36/0,83 | 0,36/0,95 | 0,36/1,06 |
| zusammengelegt LxBxH (ca. m) | 1x0,56x0,2 | 1,2x0,61x0,2 | 1,5x0,68x0,2 | 1,8x0,75x0,2 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) | 0,73 / 1,08 | 0,9 / 1,44 | 1,07 / 1,8 | 1,26 / 2,15 |
| Gewicht (ca. kg) | 11,2 | 14,2 | 17 | 21 |
| Klappausleger | nein | ja | ja | ja |
| Artikelnummer | 804212 | 814216 | 814220 | 814224 |