Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Iller Mehrzweckleiter Eurostars mit Wandlaufrollen 3x10 Sprossen

In stabiler Handwerkerqualität - Spezialleiter für frei stehenden Einsatz

Art. Nr.: K53010

578,70 €

~~UVP 703,29 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 23 kg

Typ: Mehrzweckleiter	**Standhöhe:** 4,10 m	**Arbeitshöhe:** 6,10 m
Leiterlänge: 7,20 m	**Sprossen/Stufen:** 3x10	**Hersteller:** Iller Leiter
Trittform: Sprossen	**Teilbarkeit:** 3x	**Material:** Aluminium
gpsr_manufacturer_postalcode: 87740	**Gewicht:** 22,8 kg	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/	**gpsr_manufacturer_email:** info@iller-leiter.de	**gpsr_manufacturer_housenumber** 9-11
gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.	**gpsr_manufacturer_city:** Buxheim	**gpsr_manufacturer_name:** ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG
Kategorie: Mehrzweckleiter		

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Holmgröße (mm)	75			90			
Länge (m)	2,17 3,57 4,96	2,50 3,80 5,20	2,80 4,75 6,65	3,00 5,30 7,20	3,30 5,50 7,50	3,65 6,10 8,60	4,20 6,70 9,70
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	4,15	4,70	5,20	5,75	6,25	6,75	7,30
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,80	6,10	7,55	8,10	8,40	9,50	10,60
Traversenbreite (m)	0,9		1,23				1,325
Gewicht (kg)	15,7	17,0	19,0	22,8	25,0	32,9	38,5
Wandlaufrollen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Starre Aussteifung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Artikel-Nr:	95307	53008	95309	**53010**	95311	53012	53014