

## Iller Stufen Mehrzweckleiter ERGO Plus mit plattformartigen Standflächen 3x8 Stufen

Art. Nr.: K6308-7

**562,10 €**

~~UVP 695,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 20.2 kg




|                                             |                            |                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typ:</b> ERGO Plus                       | <b>Standhöhe:</b> 4,70 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,70 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3x8                 | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter   |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x                      | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Iller Leiter |                            |                                   |

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten. Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.

- Hochwertige Wandlaufrollen in Gummi
- Oberteil bei Größe 8 und 10 abnehmbar
- Oberer Abschluss mit 4 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Letzte Standstufe blau
- TRBS-konform als Arbeitsplatz
- Oberteil mit 80 mm Stufen
- Keine Stolperfalle: Innovativer Sicherheitsübergang mit minimalem Versatz
- Zwei starre Aussteifungsstreben als Sicherheitsplus
- Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)
- Unter- und Mittelteil mit Sprossen als Verkehrsweg
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand
- Plattformartige Standflächen im Bereich der Überlappung (115 mm)

## Hinweis

Um eine Treppenfunktionalität zu erhalten, benötigen Sie den Niveauausgleich (Artikel-Nr.: K63050)



# ERGO plus

| Stufen                            | 3 x 8         | 3 x 10 | 3 x 12 |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|
| Transportmaß (m)                  | 2,65          | 3,20   | 3,85   |
| max. Arbeitshöhe frei stehend (m) | 4,80          | 5,90   | 6,75   |
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 6,70          | 8,40   | 9,55   |
| Gewicht (kg)                      | 20,4          | 25,4   | 36,3   |
| Artikelnummer                     | <b>6308-7</b> | 6310-7 | 6312-7 |



- [ILLER Mehrzweckleiter](#)