

## MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen und Nivello® Traverse 3x7 Stufen

3-teilig, Oberleiter mit Wandrollen

Art. Nr.: G33321

★★★★★ (eine Bewertung)

**738,50 €**

~~UVP 1.212,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 22.92 kg

**Arbeitshöhe:** 6,10 m

**Leiterlänge:** 5,00 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



**nivello® - Traverse**  
extra hohe Standsicherheit

## Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg



|                                                              |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)                                   | 5,20  | 6,10  | 6,90  |
| Stufenanzahl                                                 | 3 x 6 | 3 x 7 | 3 x 8 |
| Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)                       | 4,19  | 5,00  | 5,86  |
| Leiterlänge als 2-teilige Stehleiter mit Aussteckteil L1 (m) | 3,06  | 3,60  | 4,18  |

|                                        |       |              |       |
|----------------------------------------|-------|--------------|-------|
| Leiterlänge eingefahren L3 (m)         | 1,96  | 2,20         | 2,50  |
| Schrittlänge (m)                       | 1,32  | 1,56         | 1,68  |
| Holmhöhe (mm)                          | 85    |              |       |
| Traversenbreite (m)                    | 0,93  |              |       |
| Gewicht (kg)                           | 20,5  | 21,9         | 25,3  |
| mit nivello-Traverse                   | 33318 | <b>33321</b> | 33324 |
| Gewicht (kg)                           | 22,5  | 25,3         | 28,0  |
| mit nivello-Traverse und clip-step R13 | 33319 | 33322        | 33325 |