ABS DomeFix

Permanente Lichtkuppel-Durchsturzsicherung





Untergrund

Reton Holz

Anwendungsbereich

Flachdach

Max. Nutzerzahl

1 Person

Ein Sturz durch die Lichtkuppel ist genauso lebensbedrohlich wie der Sturz von der Dachkante. Mit der permanent installierten Lichtkuppelsicherung ABS DomeFix bist Du bei Arbeiten auf dem Flachdach oder Wartungen direkt an der Lichtkuppel vor einem gefährlichen Absturz geschützt. Das 3 mm starke Edelstahl-Netz der Durchsturzsicherung wird unter dem Dachfenster mit speziellen Aluminium-Klemmen fest am Gebäude verankert. Fällst Du durch die geöffnete Luke oder brichst durchs Glas, fängt das Netz

Die Befestigung der Durchsturzsicherung (gemäß GS-BAU-18) von ABS Safety ist für Betonuntergründe, Holz und Stahl verfügbar. Die jeweils benötigten Betonanker oder Schrauben liefern wir Dir selbstverständlich mit, genauso wie die passende Anzahl der Klemmen. Ebenfalls immer dabei: Ein witterungsbeständiges Label mit Laserbeschriftung, auf dem übersichtlich alle erforderlichen Angaben zu Hersteller, System und Nutzung des ABS DomeFix zu finden sind.

Mit dem DataMatrixCode (DMC), der auf allen aktuellen Produkten von ABS Safety zu finden ist, lässt sich jede einzelne Lichtkuppelsicherung des Typs ABS DomeFix verwechslungsfrei per Handy-Scan identifizieren. Das erleichtert Dir die Montage, Wartung und Dokumentation. Und mit dem Safety Check kannst Du am Smartphone oder Tablet in Sekunden abfragen, wann das System zuletzt ordnungsgemäß geprüft und freigegeben wurde. Alles, was Du dafür brauchst, bietet ABS Doku.

- GS-BAU-18
- Ø 2mm Maschenseil / Ø 4mm Randseil
- Maschenweite 100/100 mm
- Produktion gemäß Ihrer Größenvorgaben







Accessories / Components





