

## Hymer Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf 6 Stufen

Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

Art. Nr.: Y808106

**600,05 €**  
~~UVP 887,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 13.5 kg

**HYMER**



|                                                                                          |                                                                                                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,40 m                                                            | <b>Plattformbreite:</b> 0,44 m                                                                       | <b>Standhöhe:</b> 1,40 m                                           |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,20 m                                                           | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,40 m                                                                           | <b>Leiterlänge:</b> 2,45 m                                         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6                                                                | <b>Hersteller:</b> Hymer                                                                             | <b>Trittform:</b> Stufen                                           |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x                                                                   | <b>Material:</b> Aluminium                                                                           | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter                                  |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig                                                           | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239                         |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen                                              | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10                                                             | <b>Gewicht:</b> 12,2 kg                                            |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                            | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu                                                      | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hymer-alu.de">info@hymer-alu.de</a> |                                                                                                      |                                                                    |

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten                      |        |        |               |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenzahl inkl. Plattform            | 4      | 5      | 6             | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     |
| Holm (ca. mm)                         | 71     | 71     | 71            | 71     | 71     | 71     | 71     | 71     |
| Länge (ca. m)                         | 1,95   | 2,2    | 2,45          | 2,7    | 2,95   | 3,2    | 3,45   | 3,95   |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform, ca. m) | 0,95   | 1,15   | 1,4           | 1,65   | 1,85   | 2,1    | 2,35   | 2,8    |
| Arbeitshöhe (ca. m)                   | 2,95   | 3,15   | 3,4           | 3,65   | 3,85   | 4,1    | 4,35   | 4,8    |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m)         | 1,75   | 2      | 2,2           | 2,55   | 2,7    | 3      | 3,15   | 3,6    |
| Breite (ca. m)                        | 0,65   | 0,67   | 0,7           | 0,73   | 0,75   | 0,78   | 0,8    | 0,85   |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 1      | 1,15   | 1,3           | 1,6    | 1,75   | 1,9    | 2,05   | 2,35   |
| Gewicht (ca. kg)                      | 9,7    | 10,7   | 12            | 13,3   | 14,4   | 16     | 17,2   | 22,2   |
| Gurtbänder                            | nein   | nein   | nein          | nein   | ja     | ja     | ja     | ja     |
| Artikelnummer                         | 808104 | 808105 | <b>808106</b> | 808107 | 808108 | 808109 | 808110 | 808112 |