

Hailo ProfiStep® Gelenkleiter M60 mit Plattform 4x3 Sprossen

Die variable und vielseitig einsetzbare Aluminium-Universalleiter mit 6 Sicherheitsgelenken und Metall-Plattform



Art. Nr.: 7412-037

★★★★★ (3 Bewertungen)

166,20 €

~~UVP 299,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 16.7 kg

Standhöhe: 2,50 m

Sprossen/Stufen: 3

Teilbarkeit: 4x

gpsr_manufacturer_housenumber: 8

gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße

gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Arbeitshöhe: 4,35 m

Hersteller: Hailo

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_postalcode: 35708

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_city: Haiger

Leiterlänge: 3,35 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Gelenkleiter

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.hailo.de/>

gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de

Universalleiter ProfiStep® - Die können Sie knicken!


Kennen Sie eine Arbeitsbühne, die in den Kofferraum Ihres Autos passt? Zusammengeklappt ist diese Universalleiter gerade mal knapp einen Meter lang. Unverzichtbar für alle, die mobil sind! Damit haben Sie Arbeitsbühne, Bock-, Anlege- und Stehleiter in einem – immer mit dabei. Und mit größtmöglicher Sicherheit durch insgesamt sechs Sicherheitsgelenke.

Passt in (fast) jeden Kofferraum.

- Arbeitsbühne, Anlege- und Stehleiter in einem
- 6 Sicherheitsgelenke zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Mit separater 2-teiliger, rutschfest geriffelter Metall-Plattform (143 x 30 cm) für bequeme und sichere Nutzung als Arbeitsbühne
- Rutschfest geriffelte Sprossen
- 2 stabile Querbalken mit standsicheren PVC-Füßen (Querbalken-Länge 77 cm)
- Breite abgerundete Holme (Holmquerschnitt 61 x 22 mm)
- Extrem feste Holm-Sprossen-Verbindung
- Zum Transport oder zum Verstauen kompakt zusammenfaltbar: B x T x H 99 x 37 x 27 cm
- Belastbar bis 150 kg



EN 131-4



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,35
Senkrechte Höhe H (m)	3,24
Senkrechte Höhe H1 (m)	2,50
Senkrechte Höhe H2 (m)	1,65
Höhe Arbeitsbühne H3 (m)	0,90
Sprossenzahl	4x3
Gewicht (kg)	16,7
Transport-Länge (m)	0,92
Transport-Breite (m)	0,77
Transport-Höhe (m)	0,27
Artikelnummer	7412-037

Autorisierter
Online-Händler

