Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Euroline Premium 32778 Podestleiter fahrbar, klappbar 8 Stufen

Mit schmalen Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten

Art. Nr.: E3277808

2.190,50 € ~~UVP 3.359,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,87 m	**Arbeitshöhe:** 3,87 m	**Leiterlänge:** 3,57 m
Sprossen/Stufen: 8	**Trittform:** Stufen	**Hersteller:** Euroline
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig		

PREMIUM line

- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Große Arbeitsplattform 660x570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Mit schmalen Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480x200 mm oben
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschfestes Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
- Große Ablageschale
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge L (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57
Arbeitshöhe (m)	2,93	3,17	3,40	3,64	3,87
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Plattformgröße (m)	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,10	1,10	1,35	1,35	1,60
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14x0,70	1,26x0,70	1,38x0,70	1,50x0,70	1,692x0,70
Gewicht (kg)	50,0	92,0	96,0	114,0	118,0
Artikelnummer	3277804	3277805	3277806	3277807	**3277808**