

## MUNK Podestleiter fahrbar R13 Korund 3 Stufen

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,  
Aluminium geriffelt



Art. Nr.: G54103

★★★★★ (2)

**953,80 €**

~~UVP 1.592,22 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 30 kg

**Plattformbreite:** 0,60 m

**Plattformlänge:** 0,80 m

**Standhöhe:** 0,72 m

**Arbeitshöhe:** 2,70 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** R13

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.  
Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

## Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei



|                                     |              |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)               | 2,70         | 3,00      | 3,20      | 3,50      | 3,70      | 3,90      |
| Plattformhöhe P (m)                 | 0,72         | 0,96      | 1,20      | 1,44      | 1,68      | 1,92      |
| Grundfläche (m)                     | 0,77x1,24    | 0,82x1,41 | 0,88x1,58 | 0,94x1,75 | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform        | 3            | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| Aluminium geriffelt                 | 50103        | 50104     | 50105     | 50106     | 50107     | 50108     |
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)      | 30,0         | 32,0      | 35,0      | 38,0      | 43,0      | 47,0      |
| Stahl Gitterrost                    | 51103        | 51104     | 51105     | 51106     | 51107     | 51108     |
| Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)   | 37,0         | 41,0      | 46,0      | 52,0      | 57,0      | 63,0      |
| Korundbeschichtung R13              | <b>54103</b> | 54104     | 54105     | 54106     | 54107     | 54108     |
| Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg) | 30,0         | 32,0      | 35,0      | 38,0      | 43,0      | 47,0      |