

## MUNK Podestleiter fahrbar R13 Korund 6 Stufen

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,  
Aluminium geriffelt



Art. Nr.: G54106

★★★★★ (2)

**1.198,30 €**

~~UVP 2.000,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 38 kg

**Plattformbreite:** 0,60 m

**Plattformlänge:** 0,80 m

**Standhöhe:** 1,44 m

**Arbeitshöhe:** 3,50 m

**Sporsen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** R13

**Kategorie:** Podestleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.  
Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

## Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei



|                                     |           |           |           |              |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)               | 2,70      | 3,00      | 3,20      | 3,50         | 3,70      | 3,90      |
| Plattformhöhe P (m)                 | 0,72      | 0,96      | 1,20      | 1,44         | 1,68      | 1,92      |
| Grundfläche (m)                     | 0,77x1,24 | 0,82x1,41 | 0,88x1,58 | 0,94x1,75    | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform        | 3         | 4         | 5         | 6            | 7         | 8         |
| Aluminium geriffelt                 | 50103     | 50104     | 50105     | 50106        | 50107     | 50108     |
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)      | 30,0      | 32,0      | 35,0      | 38,0         | 43,0      | 47,0      |
| Stahl Gitterrost                    | 51103     | 51104     | 51105     | 51106        | 51107     | 51108     |
| Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)   | 37,0      | 41,0      | 46,0      | 52,0         | 57,0      | 63,0      |
| Korundbeschichtung R13              | 54103     | 54104     | 54105     | <b>54106</b> | 54107     | 54108     |
| Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg) | 30,0      | 32,0      | 35,0      | 38,0         | 43,0      | 47,0      |