

MUNK Podestleiter fahrbar Stahl-Gitterrost 4 Stufen

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,
Aluminium geriffelt



Art. Nr.: G51104



990,85 €

~~UVP 1.654,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 41 kg

Gerüsthöhe: 11,35 m

Plattformbreite: 0,60 m

Senkrechte Höhe: 1,62 m

Standhöhe: 0,96 m

Plattformlänge: 0,80 m

Arbeitshöhe: 3,00 m

Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Munk

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Podestleiter

Begehbarkeit: einseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei



| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche (m) | 0,77x1,24 | 0,82x1,41 | 0,88x1,58 | 0,94x1,75 | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aluminium geriffelt | 50103 | 50104 | 50105 | 50106 | 50107 | 50108 |
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg) | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 43,0 | 47,0 |
| Stahl Gitterrost | 51103 | 51104 | 51105 | 51106 | 51107 | 51108 |
| Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg) | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 57,0 | 63,0 |
| Korundbeschichtung R13 | 54103 | 54104 | 54105 | 54106 | 54107 | 54108 |
| Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg) | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 43,0 | 47,0 |