

E-Mail: service@topleiter.de





## **Munk Multifuntionsleiter**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNI





**Rettungstechnik:** ja **Hersteller:** Günzburger

## Die Multifunktionsleiter nach DIN EN 1147 ist hinsichtlich ihrer vielseitigen Verwendbarkeit ein universelles Rettungsgerät.

Die Multifunktionsleiter besteht aus 3 Leiterteilen, wobei 2 Teile mit einem Scharniergelenk verbunden sind. Das dritte Leiterteil ist als Aufsteckleiter ausgeführt. 2 Multifunktionsleitern lassen sich über Federbolzen variabel zu einer, auf die Einsatzsituation angepasste Rettungsleiter miteinander verbinden. In jeder Längenkonfiguration ist die Leiter mit 2 Personen belastbar. Da die Mulitfunktionsleiter verlängert werden kann, ist sie auch in engen Räumen, z. B. in Schächten oder bei Eisrettung verwendbar.

- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag
- DIN-Aufnahme für Scheinwerfer an der Aufsteckleiter
- Rutschhemmende Leiterschuhe

Die Multifunktionsleiter kann z.B. eingesetzt werden als

- Stehleiter
- Stehleiter mit Aufsteckleiter
- Anlegleiter 1-teilig, 2-teilig
- Anlegleiter 3-teilig (mit Aufsteckleiter)
- Anlegleiter 4-teilig (2 Multifunktionsleitern)









- Anlegleiter 5-teilig (2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter)
- Schlauchüberführung
- Einhängeleiter
- Dachleiter
- Dreibock
- Behältergerüst
- Behelfslichtmast
- Rettungs-/Arbeitsplattform
- Notsteg

## Hinweis

Auf größeren Feuerwehrfahrzeugen kann die Multifunktionsleiter im Regelfall paarweise aufeinanderliegend, auf dem Fahrzeugdach gelagert werden. Bei kleineren Fahrzeugen kann die Lagerung auch als Einzelleiter erforderlich sein



Technische Daten	
Zulässige Belastung (kg)	216 (2 Personen)
Länge eingeklappt (ca., mm)	2300
Länge aufgeklappt ohne Aufsteckleiter (ca., mm)	4560
Länge ausgeklappt mit Aufsteckleiter (ca., mm)	5560
Länge 2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter (ca., mm)	9200
Gewicht (ca., mm)	23,5
Lichte Weite der Unterleiter (mm)	370
Lichte Weite der Oberleiter (mm)	285
Sprossenabstand (mm)	280
Packmaß (ca., mm)	2300 x 575 x 195
Artikel-Nr.	115093