

Layher Uni Telegeländer 1,80-2,85m

Layher 

Art. Nr.: 1204.180

129,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



 SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Typ: Uni Telegeländer	Hersteller: Layher	Material: Aluminium
Kategorie: Gerüstteil	gpsr_manufacturer_housenumber: 56	gpsr_manufacturer_postalcode: 74363
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/	gpsr_manufacturer_email: info@layher.com
gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße	gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach	gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH

Die Praktische All-in-one-Lösung

Sicherheitsaufbau P2 mit dem neuen Uni Telegeländer

Der Sicherheitsaufbau P2 mit dem neuen Uni Telegeländer realisiert die kollektive Schutzmaßnahme für Fahrgerüste als systemintegrierten vorlaufenden Seitenschutz. Er sorgt damit beim Aufstieg in die nächste Lage für Sicherheit.

Mit dem Uni Telegeländer haben Sie die All-in-one-Lösung für alle Fahrgerüste von Layher. Durch die Ausziehfunktion des Geländers werden beide Layher Fahrgerüstlängen - 1,80 m und 2,85 m - abgedeckt und die Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsstandards gewährleistet. Denn der Sicherheitsaufbau P2 mit dem neuen Uni Telegeländer entspricht den Anforderungen der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie den geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetzen in vollem Umfang.

Durch den Einsatz des Uni Telegeländers profitieren Sie aber nicht nur von einem hohen Sicherheitsstandard. Auch der Auf- und Abbau erfolgt wesentlich effizienter. Die Geländer und Zwischenholme der nächsten Lage werden ganzheitlich aus der unteren Lage aufgebaut und ein weiterer Zwischenschritt durch die Einbringung der Holme im Durchstieg entfällt.

Das Uni Telegeländer ist nach dem Layher Baukastenprinzip mit allen Fahrgerüstteilen kompatibel. Die All-in-one-Lösung deckt den Einsatz in allen verfügbaren Baugrößen der Uni Familie und des Zifas ab - mit einem Bauteil.

Als Geländer werden weiterhin die Layher Fahrgerüstgeländer verwendet. Geländer aus Ihrem Fahrgerüst-Bestand kommen so weiterhin zum Einsatz. Denn das Uni Telegeländer wird ausschließlich für den Zwischenholm benötigt. Seine Flexibilität in der Länge ermöglicht den Einbau aus der unteren, gesicherten Lage. Die Arretierung und Sicherung der Geländerlänge erfolgt durch den roagen Kunststoff-Federstecker.

