

## MUNK Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform 2,45x1,90m und Sicherheitsgeländer

4,5 m<sup>2</sup> mit große Arbeitsfläche

Art. Nr.: 3226-OX

**ab 3.740,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Plattformbreite:** 1,90 m

**Plattformlänge:** 2,45 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

### Klappgerüst mit Dreifachplattform und Sicherheitsgeländer von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen
- mit selbstarretierenden Scharnieren
- Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m<sup>2</sup>
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

### Technik in der Übersicht

- Arbeitshöhen bis 10,39 m
- Entspricht DIN EN 1004

- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m<sup>2</sup>

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                                                         |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                   | 4,51   | 6,47   | 8,43   | 10,39  |
| Gerüsthöhe H (m)                                        | 3,61   | 5,57   | 7,53   | 9,49   |
| Plattformhöhe (m)                                       | 2,51   | 4,47   | 6,43   | 8,39   |
| Gewicht (kg)                                            | 183    | 304    | 403    | 513    |
| Artikel-Nr.                                             | 115510 | 115545 | 115565 | 115585 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig |        |        |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                  |        |        |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 0      | 130    | 310    | n.z.   |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben