

## MUNK Klappgerüst 0,75x1,80m Plattform, 12,80m Arbeitshöhe

Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend

Art. Nr.: G115109

**6.904,60 €**

~~UVP 11.721,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Plattformbreite:** 0,75 m

**Gerüsthöhe:** 11,80 m

**Standhöhe:** 10,80 m

**Plattformlänge:** 1,80 m

**Arbeitshöhe:** 12,80 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium


**Kategorie:** Klappgerüst

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**

- Wenn Sie auf typische Vorteile von Klappgerüsten nicht verzichten wollen, trotzdem aber auf geräumigen Plattformen in großer Höhe arbeiten müssen, sollten Sie diese beiden Seiten besonders aufmerksam lesen
- Diese Gerüst-Typen bieten Ihnen die ideale Kombination:
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- Der Lieferumfang umfaßt alle Teile, die sicheres Arbeiten in Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten
- Lieferbar auch in Gerüsthöhe 2,45 m und 3,00 m
- Preis auf Anfrage

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Belastung: 1,5kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/1,35x1,80m
- Klappbar, mit selbstarretierenden Klappscharnier
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- Unter Verwendung von Serienteilen, für Arbeitshöhen bis 12,80m bzw. 13,80m ausbaubar
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m / 1,35x1,80m



|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   | 10,80  | 11,80  | 12,80  | 13,80  |
| Gerüsthöhe H (m)      | 2,80   | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   | 10,80  | 11,80  | 12,80  |
| Plattformhöhe P (m)   | 1,80   | 2,80   | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   | 10,80  | 11,80  |
| Gewicht (kg)          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m | 62,0   | 87,0   | 109,0  | 144,0  | 149,0  | 161,0  | 166,0  | 201,0  | 206,0  | 218,0  | -      |
| Plattform 1,35x1,80 m | 85,0   | 112,0  | 121,0  | 191,0  | 200,0  | 213,0  | 222,0  | 275,0  | 284,0  | 297,0  | 306,0  |
| Artikelnummern        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m | 115100 | 115128 | 115139 | 115148 | 115159 | 115169 | 115179 | 115189 | 115199 | 115108 | -      |
| Plattform 1,35x1,80 m | 115200 | 115228 | 115239 | 115248 | 115259 | 115269 | 115279 | 115289 | 115299 | 115208 | 115218 |

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 0,75x1,80 m      170   280   0   0   0   0   0   30   70   200   -

|                                                           |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|----|----|-----|-----|
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 20 | 70  | 110 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 30 | 70 | 200 | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 20 | 70  | 110 |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 60  | *  | *  | *   | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | *  | *  | *   | *   |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 60  | *  | *  | *   | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | *  | *  | *   | *   |

/ = nicht möglich

\* = nicht zulässig