

## Munk FlexxTower Ein-Personen-Gerüst 4,10 AH

Sicher von nur einer Person auf- ab- und umbaubar



Art. Nr.: G125122

★★★★★ (eine Bewertung)

**2.096,50 €**

**UVP 3.499,79 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                |                               |                              |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Plattformlänge:</b> 1,20 m | <b>Gerüsttyp:</b> FlexxTower |
| <b>Standhöhe:</b> 2,10 m       | <b>Gerüsthöhe:</b> 3,30 m     | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m   |
| <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |
| <b>Plattformhöhe:</b> 2,10 m   |                               |                              |

### Munk FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 5,10 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- ab- und umbaubar
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfach Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß - ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lastenteilung und Spindeln für Höhenausgleich

- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>



|                            |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe (m)            | 3,10               | 4,10               | 5,10               | 6,10               |
| Gerüsthöhe (m)             | 2,30               | 3,30               | 4,30               | 5,30               |
| Plattformhöhe (m)          | 1,10               | 2,10               | 3,10               | 4,10               |
| Plattformgröße (m)         | 1,20 x 0,60        | 1,20 x 0,60        | 1,20 x 0,60        | 1,20 x 0,60        |
| Transportmaß L x B x H (m) | 1,40 x 0,80 x 0,60 | 1,40 x 0,80 x 0,70 | 1,40 x 0,80 x 0,90 | 1,40 x 0,80 x 1,16 |
| Gewicht (kg)               | 69                 | 80                 | 102                | 117                |
| Artikelnummer              | 125121             | <b>125122</b>      | 125123             | 125100             |