

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

# Hailo Schachtabdeckung HS3 Edelstahl 2mm tagwasserdicht Ø600mm mit Entlüftung

Art. Nr.: P9521611



1.184,00 €

<del>JVP 1.272.11 €</del>

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 20.5 kg

Durchmesser: 600 mm	Hersteller: Hailo Professional	Material: Edelstahl
Kategorie: Schachtabdeckung	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 35708</pre>	gpsr_manufacturer_city:
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de</pre>	_	<pre>gpsr_manufacturer_home https://www.hailo.de/</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 8</pre>	ansr manutacturer country	gpsr_manufacturer_name Hailo Professional-Werk Rud GmbH & Co. KG

# Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in runder Ausführung.

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. - je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.

## • Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS3)
- o oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS4)
- verdeckt liegende Scharniere




Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- o Gasdruckfeder
- o umlaufende Dichtung
- selbsteinfallende Feststelleinrichtung
- o Schließeinrichtung

### • Rahmen:

o Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen



### Hinweis

Zur Schachtabdeckung wird zwingend ein Bedienschlüssel benötigt!

Zur Schachtabaeckung wird zwinge	ila elli bealell	sciliussei beli	otigt:		
Abmessungen (AxB, mm)	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200	
Ausführung HS3 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht					
geschlossen	9521601	9521801	9521101	9521001	
mit Entlüftung	9521611	9521811	9521111	9521011	
Geschlossen mit Isolierung	9521621	9521821	9521121	9521021	
Mit Entlüftung und Isolierung	9521631	9521831	9521131	9521031	
Ausführung HS4 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt					
geschlossen	9520601	9520801	9520101	9520001	
mit Entlüftung	9520611	9520811	95201111	9520011	
Geschlossen und Isolierung	9520621	9520821	9520121	9520021	
Mit Entlüftung und Isolierung	9520631	9520831	9520131	9520031	



