

## Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 mit 3 Sprossen 0,84m

Art. Nr.: P9635031

★★★★★ (3 Bewertungen)

**102,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 3.4 kg

**Lichte Breite:** 30 cm

**Sprossen/Stufen:** 3

**Kategorie:** Schachtleiter

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Daimlerstraße

**Typ:** Schachtleiter

**Hersteller:** Hailo Professional

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hailo.de](mailto:info@hailo.de)

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
8

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hailo.de/>

**Leiterlänge:** 0,84 m

**Material:** Edelstahl

**gpsr\_manufacturer\_postalco:**  
35708

**gpsr\_manufacturer\_city:** Hailo

**gpsr\_manufacturer\_name:** Hailo Professional-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

**Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..**

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670

|                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge (mm) | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,52 | 2,80 | 3,08 |
| Sprossen         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |

Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti | gebeizt und passiviert

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 4,8     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 6,3     | 7,4     | 8,4     | 9,5     | 10,5    | 11,6    |
| Artikel-Nr.  | 9633221 | 9633031 | 9633041 | 9633051 | 9633061 | 9633071 | 9633081 | 9633091 | 9633101 | 9633111 |

Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 | gebeizt und passiviert

|              |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 6,5     | 3,4            | 4,8     | 5,3     | 6,3     | 7,4     | 8,8     | 9,5     | 10,5    | 11,6    |
| Artikel-Nr.  | 9635021 | <b>9635031</b> | 9635041 | 9635051 | 9635061 | 9635071 | 9635081 | 9635091 | 9635101 | 9635111 |

Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 2,1     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 8,4     | 12,1    | 10,5    | 14,8    |
| Artikel-Nr.  | 9623202 | 9623031 | 9623041 | 9623051 | 9623061 | 9623071 | 9623081 | 9623091 | 9623101 | 9623111 |

GFK-Schachtleiter

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 1,2     | 1,8     | 2,4     | 3,0     | 3,6     | 4,2     | 4,8     | 5,4     | 6,0     | 6,6     |
| Artikel-Nr.  | 9670025 | 9670035 | 9670045 | 9670055 | 9670065 | 9670075 | 9670085 | 9670095 | 9670105 | 9670115 |

