

Schake faltgerüstbock Universal U1500 AH 2m, verzinkt

900 kg Tragkraft

Art. Nr.: S10127VS

388,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 41.82 kg

Senkrechte Höhe: 2,00 m	Hersteller: Schake	Material: Stahl
Kategorie: Gerüstböcke	gpsr_manufacturer_housenumber: 195	gpsr_manufacturer_email: info@schake-gmbh.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schake.com/	gpsr_manufacturer_name: Schake GmbH Metallwarenfabrik	gpsr_manufacturer_city: H
Tragkraft: 900 kg	Beschichtung: verzinkt	gpsr_manufacturer_count: Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Eckeseyer Straße	Eigengewicht: 44 kg	gpsr_manufacturer_posta: 58089

Besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 mm x 40 mm

Vierkantrohr sowie seitlich angeschweißten Rohrstützen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1x Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz, gegen Absturz oder für Aufsatzteile.

Am unteren Teil der Rohrstützen sind Halterungsmechanismen angeschweißt, die zur Aufnahme von Diagonalverstreben dienen, die ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m als Aussteifung eingesetzt werden müssen (siehe Art.-Nr. 11271/11272)

beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens, einstellbar.

- je nach Ausführung braun lackiert oder verzinkt
- **Tragkraft:** 900 kg
- **Breite:** 1,50 m
- **Höhe:** 1,70 - 3,00 m

Hinweis

Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272