


Schuttrutschen-Set mit Trichter und Halterung 2-30m lang



Art. Nr.: 2744-OX

★★★★★ (2)



▲ Abbildung ähnlich, Halterung pulverbeschichtet.

Bauschuttrutsche mit extra dicken Wänden (5,0-5,5mm) in Profi-Qualität.

- Hochwertige Verarbeitung
- Schnelle Lieferung per Spedition
- Kunststoff-Wandstärke 5,5 mm
- **Trichter: Höhe 930 mm / Öffnung zum Einfüllen 780 mm**
- Bauschuttröhre: Höhe 1080 mm / Nutzlänge 890 mm / Innen oben 560 mm / Innen unten 410 mm
- Entspricht folgenden Richtlinien: 2001/95/EG, PE / DOWLEX 2629, DIN 9021 / DIN 125, DIN 763 G 40, DIN 933, DIN 985

Hinweis

Das Basismodul mit Trichter und Halterung kann mehrfach eingesetzt werden um die Schuttrutsche über mehrere Etagen hinweg zu nutzen.

Gesamtlänge (m)	1 (nur Basis)	2	4	6	8	10	12	14
Nutzlänge (m)	0,93	1,82	3,60	5,38	7,16	8,94	10,72	12,50

Anzahl Rohre in gelb 5,0-5,5mm	-	1	3	5	7	9	11	13
Anzahl Trichter	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Halterungen, lackiert	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	LOSCH1M	LOSCH2M	LOSCH4M	LOSCH6M	LOSCH8M	LOSCH10M	LOSCH12M	LOSCH14M

Gesamtlänge (m)	16	18	20	22	24	26	28	30
Nutzlänge (m)	14,28	16,06	17,84	19,62	21,40	23,18	24,96	26,74
Anzahl Rohre in gelb 5,0-5,5mm	15	17	19	21	23	25	27	29
Anzahl Trichter	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Halterungen, verzinkt	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	LOSCH16M	LOSCH18M	LOSCH20M	LOSCH22M	LOSCH24M	LOSCH26M	LOSCH28M	LOSCH30M