

# Schuttrutschen-Set mit Trichter und Halterung 2-30m lang



Art. Nr.: 2744-OX

★★★★★ (2)

 unser Tipp



▲ Abbildung ähnlich, Halterung pulverbeschichtet.

Bauschuttrutsche mit extra dicken Wänden (5,0-5,5mm) in Profi-Qualität.

- Hochwertige Verarbeitung
- Schnelle Lieferung per Spedition
- Kunststoff-Wandstärke 5,5 mm
- **Trichter: Höhe 930 mm / Öffnung zum Einfüllen 780 mm**
- Bauschuttröhre: Höhe 1080 mm / Nutzlänge 890 mm / Innen oben 560 mm / Innen unten 410 mm
- Entspricht folgenden Richtlinien: 2001/95/EG, PE / DOWLEX 2629, DIN 9021 / DIN 125, DIN 763 G 40, DIN 933, DIN 985

### Hinweis

Das Basismodul mit Trichter und Halterung kann mehrfach eingesetzt werden um die Schuttrutsche über mehrere Etagen hinweg zu nutzen.

|                 |               |      |      |      |      |      |       |       |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Gesamtlänge (m) | 1 (nur Basis) | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12    | 14    |
| Nutzlänge (m)   | 0,93          | 1,82 | 3,60 | 5,38 | 7,16 | 8,94 | 10,72 | 12,50 |

|                                |         |         |         |         |         |          |          |          |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Anzahl Rohre in gelb 5,0-5,5mm | -       | 1       | 3       | 5       | 7       | 9        | 11       | 13       |
| Anzahl Trichter                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        | 1        |
| Anzahl Halterungen, lackiert   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        | 1        |
| Artikel-Nr.                    | LOSCH1M | LOSCH2M | LOSCH4M | LOSCH6M | LOSCH8M | LOSCH10M | LOSCH12M | LOSCH14M |

|                                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamtlänge (m)                | 16       | 18       | 20       | 22       | 24       | 26       | 28       | 30       |
| Nutzlänge (m)                  | 14,28    | 16,06    | 17,84    | 19,62    | 21,40    | 23,18    | 24,96    | 26,74    |
| Anzahl Rohre in gelb 5,0-5,5mm | 15       | 17       | 19       | 21       | 23       | 25       | 27       | 29       |
| Anzahl Trichter                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Anzahl Halterungen, verzinkt   | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Artikel-Nr.                    | LOSCH16M | LOSCH18M | LOSCH20M | LOSCH22M | LOSCH24M | LOSCH26M | LOSCH28M | LOSCH30M |