

Dolle elektro-top Bodentreppe Scherentreppe elektrisch 240-280cm Raumhöhe 130x70cm mit U-Wert 1,20

Leichtgängige Bodentreppe mit Komfort

Art. Nr.: DT0354137

★★★★★ (2 Bewertungen)

2.818,12 €

~~UVP 3.475,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 82 kg

U-Wert: 1,20W/m²·K

Hersteller: Dolle Treppen

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.dolle.de/>

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_name:
Gebr. DOLLE GmbH

Deckelstärke: 50 mm

Lichte Raumhöhe: 280 cm

Kategorie: Elektrische
Scherentreppe

gpsr_manufacturer_email:
info@dolle.de

gpsr_manufacturer_city:
Bremen

gpsr_manufacturer_postalcode:
28325

Ausladung: 1,4 m

Breite Deckenöffnung: 70 cm

Länge Deckenöffnung: 130 cm

Tragkraft: 150 kg

gpsr_manufacturer_street:
Rockwinkeler Landstraße

gpsr_manufacturer_housenummer:
117

DOLLE elektro-top ist eine leichtgängige Bodentreppe mit Komfort. Die weiße Scherentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl überzeugt durch einfache Bedienung und robustes Material.

Komfortable Bedienung auf Knopfdruck

Die hochwertige Scherentreppe aus Stahl ist elektrisch bedienbar. Dabei arbeitet der Elektromotor so geräuscharm, dass das Öffnen und Schließen sehr leise funktioniert. Eine Fernbedienung ermöglicht ein komfortables Aus- und Einfahren der Treppe auf Knopfdruck. Ein

optisches Highlight ist das weiß pulverbeschichtete Leiternteil. Seine helle Farbe passt nicht nur ideal zu allen Wand- und Wohnraumfarben. Durch die Pulverbeschichtung lässt es sich auch leicht reinigen. Der Lukenkasten besteht ebenso wie das Leiternteil aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Damit ist die DOLLE elektro-top robust und belastbar. Sie ist zudem mit Überlast auf eine Tragfähigkeit bis zu 150 kg geprüft.

Umlaufende Dichtungen und Bekleidungsleisten im Deckel

Eine umlaufende Hohlkammerdichtung ist bereits im Deckel integriert und gewährleistet zusammen mit dem Deckel in Sandwichbauweise eine gute Isolierung zwischen Dachraum und Wohnbereich. Bekleidungsleisten für den optisch passenden Anschluss der Bodentreppe in der Deckenöffnung sind ebenfalls im Rahmen integriert. Zwei Rollen am Ende des Leiternteiles verleihen der Treppe im ausgefahrenen Zustand besseren Stand. Für optimale Sicherheit beim Auf- und Abgang sorgen außerdem zwei Teleskophandläufe.

Die DOLLE elektro-top wird alle überzeugen, die eine sichere Bodentreppe mit hohem Bedienkomfort suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegendes Treppe mit hoher Stabilität. Dank elektrischem Öffnen und Schließen ist die DOLLE elektro-top in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach. Zudem ist sie mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 1,20 W/m²K gut wärmeisoliert. Die DOLLE elektro-top ist in vier verschiedenen Maßen erhältlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Hinweis

Nicht für Kaltdächer geeignet!

- Umlaufende Hohlkammerdichtung im Deckel
- Beidseitiger Teleskophandlauf für optimale Sicherheit
- Rollen für besseren Schutz des Fußbodenbelages
- Mit Fernbedienung elektrisch bedienbar
- Im Rahmen integrierte Bekleidungsleiste
- Lieferumfang ...
 - Fernbedienung





Bodentreppe elektrische Scherentreppe elektro-top | Standardmaße (Deckenöffnung)

➊ Öffnungslänge (cm)	120	130	130	140
➋ Öffnungsbreite (cm)	60	70	70	70
➌ Lichte Raumhöhe (max., cm)	240 - 280			
➍ max. Ausladung (cm)	140			
max. Ausklappmaß (cm)	160			

U-Wert	1,20			
Stufenmaß (cm)	25 x 10	35 x 10	35 x 10	35 x 10
Stufen Material	Stahl			
Bedienung	elektrisch			
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	15			
Traglast (kg)	150			
Eigengewicht (kg)	80			
Artikel-Nr.	DT0354126	DT0354127	DT0354137	DT0354147

- [DOLLE elektro-top](#)