

Eichenwald Poolleiter Modell 01 Tina bis Mindestbeckentiefe 1620mm

Einsatzbereich: Private Schwimmbäder mit senkrechter Beckenwand

Art. Nr.: 4159-OX

ab 511,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Neuheit



Holmdurchmesser: 40 mm	Stufentiefe: 75 mm	Hersteller: Eichenwald
Trittform: Stufen	Material: Edelstahl	Kategorie: Poolleitern
gpsr_manufacturer_city: Neuss	gpsr_manufacturer_postalcode: 41469	gpsr_manufacturer_street: Ruhrstrasse
gpsr_manufacturer_name: G. Eichenwald GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_housenumber: 60	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.eichenwald.de/
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: ideal@eichenwald.de	Tragkraft: 120 kg
Edelstahl: V4A		

Material: Edelstahl *V4A* poliert, Holm ø40 mm

- gleitsichere, profilierte Stufen
- Auftritt-Tiefe 75 mm
- senkrechter Stufenabstand 250/280 mm
- Stufenanzahl: 2-5
- Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
- Ausladung hinter Beckenkante 150 mm
- Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm

- max. Tragkraft: 120kg
- VARIO ohne Montageset
- Montageset Modell 66: Flanschmontage oder Einbauhalterung

Befestigung

- mit Montageset Modell 66 (Artikelnummer EW664421): In einzubetonierende Einbauhalterungen, im Becken Pufferauflage
- mit Flanschmontage (Artikelnummer EW664422) auf dem fertigen Beckenrand, im Becken Pufferauflage

Hinweis

Keine Montage enthalten. Es muss zusätzlich 1x Montageset Modell 66 Einbauhalterung (EW664421) oder Flanschmontage (EW664422) gekauft werden!



Stufen	2	3	4	5
Mindestbeckentiefe (mm)	780	1060	1340	1620
Montageanleitung				
Artikelnummer	012410	013410	014410	015410



- [EICHENWALD Technisches Datenblatt Modell 01 Tina](#)