

## Rettungsleiter Kletterfix KF-Kompakt N bis Länge 22m

Die kleinste Rettungsleiter der Welt

Safetysteps

Art. Nr.: 4151-OX

**ab 138,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



 SOFORT LIEFERBAR

 Neuheit

<b>Typ:</b> N	<b>Tragseilabstand:</b> 303 mm	<b>Sprossenabstand:</b> 315 mm
<b>Sprossenbreite:</b> 330 mm	<b>Hersteller:</b> Safetysteps	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Rettungsleitern	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Zuschlagsweg	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 17
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Safety Steps GmbH	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@safetysteps.de	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wildeshausen	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 27793	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.safetysteps.de">https://www.safetysteps.de</a>
<b>gpsr_manufacturer_state:</b> Bremen		

Diese Ausführung ist besonders leicht und kompakt. Sie eignet sich für den Abstieg, wenn der Fluchtweg über einen Balkon, Dachvorsprung oder Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken verläuft. KF-Kompakt-N haben keine Abstandhalter und sind daher schnell und bequem auf kleinstem Raum zusammenlegbar.

- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- Wartungsfrei und unbegrenzt haltbar
- sehr kleines Packmaß
- 33 cm schmal / Trittfläche: 30 cm

- TÜV-geprüfte Belastbarkeit
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton
- Bauart: gem. DGUV 208-013 (ehem. BGI 638)

### Einsatzgebiet

- In Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in höher gelegenen Wohn- und Büroetagen.

### Lieferumfang

- Inkl. Stahlhaken zur universellen Befestigung an Balkon- oder Fensterbrüstung.



**»KLETTER-FIX«**  
 Die kleinste Rettungsleiter der Welt

Technische Details					
Typ	N5	N8	N12	N16	N22
Stockwerke	2	3	4	5	6
Länge (m)	5	8	12	16	22
Gewicht (kg)	3,2	4,5	6,9	9,1	12,2
Sprossenbreite (mm)	330				
Sprossenabstand (mm)	315				
Tragseilabstand (mm)	303				
Belastbarkeit Sprosse (kn)	1,5 (ca. 150 kg - 1 Person)				
Belastbarkeit gesamt (kn)	3 (ca. 300 kg - 2 Personen)				
Packmaß (cm)	33,0 x 20,0 x 10,0			33,0 x 32,5 x 12,5	44,0 x 35,4 x 12,5
Technisches Datenblatt					
Anleitung Kletterfix					
Gebrauchsanweisung					
Artikel-Nr.	1011000	1011100	1011200	1011300	1011400