

## Rettungsleiter Kletterfix KF-Kompakt N8 Länge 8,0m

Die kleinste Rettungsleiter der Welt

**Safetysteps**

Art. Nr.: KF1011100

205,20 €

UVP 265,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



**LIEFERZEIT:** 4 -5 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

🔹 **Neuheit**

**Gewicht:** 4.5 kg

**Typ:** N8

**Sprossenbreite:** 330 mm

**Sprossenabstand:** 315 mm

**Tragseilabstand:** 303 mm

**Leiterlänge:** 8,0 m

**Hersteller:** Safetysteps

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rettungsleitern

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Safety Steps GmbH

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Zuschlagsweg

**gpsr\_manufacturer\_state:**  
Bremen

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.safetysteps.de>

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@safetysteps.de](mailto:info@safetysteps.de)

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
27793

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
17

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Wildeshausen

Diese Ausführung ist besonders leicht und kompakt. Sie eignet sich für den Abstieg, wenn der Fluchtweg über einen Balkon, Dachvorsprung oder Fassaden mit vorstehenden Fensterbänken verläuft. KF-Kompakt-N haben keine Abstandhalter und sind daher schnell und bequem auf kleinstem Raum zusammenlegbar.

- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- Wartungsfrei und unbegrenzt haltbar
- sehr kleines Packmaß

- 33 cm schmal / Trittfläche: 30 cm
- TÜV-geprüfte Belastbarkeit
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton
- Bauart: gem. DGUV 208-013 (ehem. BGI 638)

### Einsatzgebiet

- In Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in höher gelegenen Wohn- und Büroetagen.

### Lieferumfang

- Inkl. Stahlhaken zur universellen Befestigung an Balkon- oder Fensterbrüstung.



»**KLETTER-FIX**«  
Die kleinste Rettungsleiter der Welt

Technische Details					
Typ	N5	N8	N12	N16	N22
Stockwerke	2	3	4	5	6
Länge (m)	5	8	12	16	22
Gewicht (kg)	3,2	4,5	6,9	9,1	12,2
Sprossenbreite (mm)	330				
Sprossenabstand (mm)	315				
Tragseilabstand (mm)	303				
Belastbarkeit Sprosse (kn)	1,5 (ca. 150 kg - 1 Person)				
Belastbarkeit gesamt (kn)	3 (ca. 300 kg - 2 Personen)				
Packmaß (cm)	33,0 x 20,0 x 10,0			33,0 x 32,5 x 12,5	44,0 x 35,4 x 12,5
Technisches Datenblatt					
Anleitung Kletterfix					
Gebrauchsanweisung					
Artikel-Nr.	1011000	<b>1011100</b>	1011200	1011300	1011400