

## Rettungsleiter Kletterfix KF-Kompakt A12 Länge 12m

Die kleinste Rettungsleiter der Welt

Safetysteps

Art. Nr.: KF1012200

**348,45 €**

~~UVP 561,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



**LIEFERZEIT:** 6 -7 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Neuheit**

**Gewicht:** 8.9 kg

**Sprossenabstand:** 315 mm

**Sprossenbreite:** 330 mm

**Typ:** A12

**Tragseilabstand:** 303 mm

**Leiterlänge:** 12,0 m

**Hersteller:** Safetysteps

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rettungsleitern

**gpsr\_manufacturer\_county:** Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:** info@safetysteps.de

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 17  
**gpsr\_manufacturer\_name:** Safety Steps GmbH

**gpsr\_manufacturer\_state:** Bremen

**gpsr\_manufacturer\_city:** Wildeshausen

**gpsr\_manufacturer\_street:** Zuschlagsweg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.safetysteps.de>

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 27793

Die Rettungsleiter KF ist eine Faltleiter aus Stahlseil und Aluminium-Sprossen. Weil sie feuerfest, sicher und einfach überall einsetzbar ist, wird die Rettungsleiter in mehr als 50 Ländern für den vorbeugenden Brandschutz verwendet.

In der A-Ausführung ist jede 2. Sprosse der Leiter mit einem Abstandprofil ausgestattet. Damit ist ein sicherer Abstieg durch genügend Abstand zur Hauswand möglich. Die Seilleitern sind serienmäßig mit einem massiven Stahlhaken ausgestattet. Damit können Sie die Leiter problemlos an einer stabilen Balkon- oder Fensterbrüstung einhängen. Das Innenmaß des Stahlhakens beträgt ca. 80 mm und ist somit auch für breitere Balkonbrüstungen geeignet. Die

Rettungsleiter KF ist blitzschnell und ohne großen Kraftaufwand einsatzbereit. Einfach einhängen und die Halteklammer lösen, das ist alles. Der rettende Weg in die Sicherheit steht in wenigen Augenblicken offen.

Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum. Dabei ist sie wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar.

- Abstandsprofil auf jeder 2. Stufe
- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- Wartungsfrei und unbegrenzt haltbar
- sehr kleines Packmaß
- 33 cm schmal / Trittfläche: 30 cm
- TÜV-geprüfte Belastbarkeit
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- weltweit mehr als 10.000-mal im Einsatz
- Leiter und Stahlhaken im stabilen Tragekarton
- Bauart: gem. DGUV 208-013 (ehem. BGI 638)

### Einsatzgebiet

- In Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in höher gelegenen Wohn- und Büroetagen.

### Lieferumfang

- Inkl. Stahlhaken zur universellen Befestigung an Balkon- oder Fensterbrüstung.



**»KLETTER-FIX«**  
Die kleinste Rettungsleiter der Welt

Technische Details			
Typ	A5	A8	A12
Stockwerke	2	3	4
Länge (m)	5	8	12
Gewicht (kg)	4,7	6,8	8,9
Abstand zur Wand (mm)	150		
Sprossenbreite (mm)	330		
Sprossenabstand (mm)	315		

Tragseilabstand (mm)	303		
Belastbarkeit Sprosse (kn)	1,5 (ca. 150 kg)		
Belastbarkeit gesamt (kn)	3 (ca. 300 kg)		
Packmaß (cm)	33 x 20 x 19		
Technisches Datenblatt			
Anleitung Kletterfix			
Gebrauchsanweisung			
Artikel-Nr.	1012000	1012100	<b>1012200</b>